

מודול בקר אשכול EAC-CR5: מודול על לוח התקנה EAC-CP5: מודול עם מארז פלסטיק דף טכני



- ✓ פשטות ללא תחרות
חומרה מודולרית Plug&Play (לחבר ולהשתמש מייד)
- ✓ בינה מובנית ביחידה
פונקציונליות מלאה במצב לא מקוון
- ✓ אינטגרציה
תפעול עם מגוון מוצרים של גורמי צד שלישי
- ✓ פלטפורמה אגנוסטית
לשדרוג ואינטגרציה בצורה חלקה

Incedo™

מודול בקר אשכול

מודול בקרת גישה ורסטילי ביותר

יחידה זו היא אבן הפינה בפלטפורמת בקרת הגישה מבוססת האשכולות שלנו, והיא מציעה לכם:

- התקנות פשוטות
- חיבור אשכולות Plug and Play (להתחבר ולהשתמש מייד)
- תפעול חזק במצב לא מקוון
- כוח עיבוד המתאים לשליטה עד 32 דלתות
- אינטגרציה מלאה עם יחידות הנעילה האלחוטיות Aperio®

תכונות נוספות:

- מתג נגד ניסיון חבלה
- 8 נורות חיווי לדיאגנוסטיקה
- יציאת TCP / IP, יציאת RS485 ייעודית אחת לשליטה על מרכזיות Aperio Hub ואחת לחיבור בקרי אשכול מרוחקים לאפשרויות הרחבה נוספות.

מערכת עצמאית (stand-alone)

ניתן להגדיר מודול בקר אשכול כמערכת בקרת כניסה מלאה בהרמת מתג DIP אחד. בעת ההתקנה, אין צורך במחשב נוסף, מכיוון שהתוכנה מובנית באופן מלא בתוך המודול.

שדרגו ל-Incedo Cloud כדי לשלוט עד 32 דלתות בכל אתר, בסביבה מאובטחת במיוחד עם הרשאות כניסה באמצעות נייד 24/7. פלטפורמת Incedo Professional מציעה פונקציונליות מתקדמת לבקרת גישה ושילוב מוצרים של גורמי צד שלישי על פני מספר אתרים.

מודול בקר אשכול מביא פשטות ללא תחרות לתהליך ההתקנה של מערכת בקרת הגישה שלנו.

Plug-and-play אמיתי (מתחברים ומייד משתמשים)



החומרה המודולרית שלנו מקלה על חיבור מודולים נוספים להרחבת ההתקנה. תפיסת מבנה אשכולות מאוד חסכונית ומשתלמת מודול בקר אשכול יחיד יכול לנהל עד ארבעה מודולי קוראי דלתות Incedo מה שמאפשר לכם לנהל עד 8 קוראים מחוטים באמצעות בקר אחד.

בינה מובנית ביחידה

המערכת מאפשרת פונקציונליות מלאה במצב לא מקוון, כך שניתן להשתמש בה במקרים של הפסקת חשמל. כל מודול בקר אשכול שומר עד 100,000 תנועות בזיכרון פנימי, ודואג שהנתונים שלכם יהיו בטוחים ונגישים.

מודול בקר אשכול

מפרט טכני

בקר אשכול		שם הדגם
EAC-CR5	EAC-CP5	מק"ט
		
בקר אשכול במארז פלסטיק	בקר אשכול על לוח התקנה IPS	תיאור המוצר
שחור		צבע
גרסת Lite - ניהול באתר גרסת Cloud - ניהול מרחוק גרסת Plus - ניהול באתר		כניסה ורישום
גרסת Lite - אפליקציה מובנית גרסת Cloud - כתובת URL מבוססת אינטרנט גרסת Plus - ייעודי באתר		ממשק
18.6 ס"מ x 9.9 ס"מ x 5.7 ס"מ	16.6 ס"מ x 7.4 ס"מ x 3.5 ס"מ	מידות (עומק-רוחב-גובה)
211 גרם	204 גרם	משקל מוצר משוער
פלסטיק ABS		חומר
מפרט חשמלי		
12 - 15V DC		מתח כניסה
140 מילי-אמפר עם 12VDC (1.7 וואט)		דרישות הספק
הגנה מפני קוטביות הפוכה, זרם יתר ונחשולי מתח.		הגנת כניסת מתח
מפרטים נוספים		
1000 - Lite 1000 - Cloud 125,000 - Plus		פונקציונליות הרשאות כניסה
100,000		העברות שנאגרו
סוללת תא ליתיום 3 V x 1, CR2032. אורך חיי שירות שנתיים, אורך חיים באחסנה 5 שנים		RTC
הגנה נגד ניסיון חבלה		
מתג נגד חבלה במארזי מתכת ופלסטיק	מתג נגד חבלה במארזי מתכת ופלסטיק	סוג
מפרט תנאי סביבה		
-25°C עד +60°C		טמפרטורת עבודה
-40°C עד +80°C [- 40°F עד +176°F]		טמפרטורת אחסון
0 עד 95% לחות יחסית ללא עיבוי (ב- +104°F / +40°C)		לחות עבודה
IP20		דירוג סביבתי
אישורים		
✓		CE (EU)